


# Apprêt liant pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM[MD]

**Incolore No. 880**

- Facile à appliquer
- À séchage rapide
- Procure une couche de finition uniforme
- Comprend de l'époxy
- Formule pénétrante



**Couverture par gallon** de 250 pi.ca. à 400 pi.ca.



**Temps de séchage :** 2 h. Sec au toucher. 8 h. Prêt à recouvrir



**Utiliser un nettoyeur à brosse commercial** pour le nettoyage



**Protection** contre le gel

**ATTENTION :** Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faites preuve de prudence en marchant sur une surface humide.

## OÙ L'UTILISER

Utiliser sur les surfaces intérieures ou extérieures sans revêtement comme le béton, la maçonnerie, le stuc, les blocs de ciment et toute pierre ou brique poreuse.
N'est pas conçu pour être utilisé sur le bois, le métal ou les surfaces traitées au silicone. Ne pas utiliser sur les surfaces déjà enduites. Utiliser seulement sur les surfaces poreuses. Remarque : CERTAINES SURFACES PEUVENT PARAÎTRE LÉGÈREMENT PLUS FONCÉES APRÈS LE SÉCHAGE DU PRODUIT.

## PRÉPARATION †

**(Les étapes et produits suivants sont nécessaires.)** Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours avant d'appliquer un apprêt. Boucher les trous et les craquelures et laisser sécher. Pour les retouches là où la peinture a raté, enlever complètement toute la peinture lâche ou qui s'écaille. Ne pas appliquer sur les surfaces déjà enduites. Pour décaper complètement les revêtements déjà existants, utiliser un produit comme le décapant de peinture pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM[MD] No. 992. Pour une meilleure pénétration et adhérence de l'apprêt, utiliser un produit comme le nettoyant/préparateur pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM No. 991 pour nettoyer et préparer la surface. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

## APPLICATION

NE PAS DILUER. Mélangez l'apprêt à fond avant et occasionnellement durant l'application. Utiliser le produit lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C). Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à pompe, un manchon de tissu duveteux de 1/4 à 3/8 po, un pinceau en nylon/polyester ou un tampon applicateur de qualité.

## TEMPS DE SÉCHAGE

Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée. Il est impératif d'appliquer une couche de finition après au moins 8 heures, mais avant 30 jours.

## ÉLIMINATION

N'utilisez pas de savon ni d'eau pour nettoyer les brosses ou d'autres applicateurs, car ils deviendront gommeux. Éliminer convenablement tous les chiffons souillés. Pour le recyclage ou l'élimination du produit inutilisé dans votre communauté, communiquez avec les services de collecte des ordures ménagères.

**† ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

**GARANTIE LIMITÉE**

BEHR PROCESS CORPORATION garantit la performance de ce produit pour une durée de 25 ans pour les surfaces verticales et pour une durée de 10 ans pour les surfaces horizontales à partir de la date d'achat, à condition qu'il soit appliqué sur une surface adéquatement préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. La couleur peut pâlir et le bois naturel peut devenir légèrement grisâtre durant cette période, plus particulièrement aux endroits soumis à une circulation importante ou à des extrêmes de température. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. **Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

**Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).**

**ATTENTION!** Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

**ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ.** Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

**ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.**




Une société Masco

©2013 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L • REV. 3/13